



**Ninja ZX-10R / 2012**

# Ninja ZX-10R

Kawasaki's 1000er Supersportbike bietet mit mehr Power den je und mit neusten Technologien ausgestattet die Basis um Strecke und Strasse zu dominieren.

**CHF 19'690 / CHF 20'590 (ABS)**




Lime Green /  
Metallic Spark Black



Metallic Flat  
Platinum Gray /  
Metallic Spark Black

# Merkmale


## Ninja ZX-10R / 2012



KIBS (Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System) nur beim ABS Modell




Kraftstofftank



Power-Modus mit einem variablen mittleren Modus



Linebeam-Scheinwerfer



S-KTRC (Sport-Kawasaki TRaction Control)



Bremsen

## Weitere Merkmale



Aluminium Schwinge



LED Rücklicht



Rahmen



Öhlins Lenkungsdämpfer



BPF (Big Piston Front fork)



Instrumente



Horizontale Back-Link-Hinterradfedern



Rückspiegel mit LED Blinker



Auspuffanlage



Neuer Motor

# Zubehör

Ninja ZX-10R / 2012



ABDECKUNG FÜR SOZIUSSITZ  
CHF 289.00



KUPPELSCHEIBE, GETÖNT  
CHF 249.00



AKRAPOVIC AUSPUFF\*  
CHF 1'029.00

## Weiteres Zubehör



MOTORSCHUTZ  
CHF 279.00



TANKSCHUTZ  
(GELHARZ), SET  
CHF 63.60



ACHSENSCHUTZ  
VORDERRAD  
CHF 159.00



STEINSCHLAGSCHUTZ  
CHF 64.90



SCHUTZFOLIE  
CHF 64.90



STEINSCHLAGSCHUTZ  
CHF 29.00



SCHUTZFOLIE  
CHF 29.90



M8 BOBBINS FÜR  
MONTAGESTÄNDER  
CHF 34.90



Dieses Teil / diese Teile sind ausschließlich für den Wettbewerbs- oder Rennsinsatz bzw. wettbewerbsähnliche Veranstaltung  
Diese Teile sind von den Kawasaki Garantiebestimmungen ausgenommen.



AKRAPOVIC RACING  
AUSPUFFANLAGE  
CHF 3'190.00



ÖHLINS GABEL ROAD & TRACK  
Preis ab CHF 4'790.00



ÖHLINS STOSSDÄMPFER,  
HINTEN  
CHF 1'989.00

## Weitere Racing Parts



ÖHLINS  
LENKUNGSDÄMPFER  
CHF 455.75



LSL VERSTELLBARE  
FUSSRASTEN  
CHF 699.00



VERSTELLBARE HEBEL  
CHF 349.00



LSL LENKERSTUMMEL  
CHF 319.00



RAHMENSCHÜTZER LSL  
RACING  
CHF 82.75



RAHMENSCHÜTZER  
HALTERUNGEN  
CHF 119.00



ACHSEN-PROTEKTORE  
N "BALL"  
CHF 69.00



STAHLFLEX  
BREMSLEITUNG-KIT,  
RACE  
CHF 149.00



REIFENWÄRMER  
CHF 790.00



REIFENWÄRMER  
CHF 2'090.00

### Motor

Gemischaufbereitung	Kraftstoffeinspritzung: $\phi$ 47 mm x 4 (Keihin) mit ovalen Sekundär-Drosselklappen, doppelte Einspritzdüsen
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Nasssumpf mit Ölkühler
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder
Hubraum	998 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	76.0 x 55.0 mm
Verdichtungsverhältnis	13.0:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 16 Ventile

### Antrieb

Kupplung	Mehrscheiben-Nasskupplung, mechanisch betätigt
Primärübersetzung	1.681 (79/47)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2.600 (39/15)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	2.053 (39/19)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1.737 (33/19)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1.571 (33/21)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	1.444 (26/18)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	1.348 (31/23)
Endübersetzung	2.294 (39/17)
Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Dichtring-Kette

### Chassis / Rahmen

Rahmentyp	Doppelprofil, Aluminiumdruckguss
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	25° / 107 mm
Radfederweg, vorn	120 mm
Radfederweg, hinten	140 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	190/55ZR17M/C (75W)
Lenkwinkel, links / rechts	27° / 27°

### Federelemente

Radaufhängung, vorn	43-mm-Upside-Down-Gabel mit Druck- und Zugstufendämpfung, einstellbarer Federvorspannung und Top-Out-Federn
Radaufhängung, hinten	Horizontal angeordnetes Back-Link-Gasdruck-Zentralfederein, Piggyback-Reservoir und Top-Out-Feder; Druckstufendämpfung stufenlos, zweistufig (High Speed/Low Speed) einstellbar; Zugstufendämpfung stufenlos einstellbar; Federvorspannung voll einstellbar

### Bremsen

Bremse, vorn	Semi-schwimmend gelagerte 310-mm-Doppelscheibe im Petal-Design, Aluminiumbrems scheiben träger mit 10 Floatern, Radial montierte Vierkolben-Aluminiumbrems sättel
Bremse, hinten	220-mm-Einzelscheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Schwimmsattel mit Aluminiumkolben

### Masse und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.075 x 715 x 1.115 mm
Bodenfreiheit	135 mm
Radstand	1,425 mm
Sitzhöhe	813 mm
Tankinhalt	17 Liter
Gewicht fahrfertig	198 kg / 201 kg (ABS)

### Leistung

Maximale Leistung	147.1 kW (200.1 PS) / 13.000 u/min
Maximales Drehmoment	112 Nm bei 11.500/min
Maximale Leistung mit RAM Air	154.4kW (209.9 PS) / 13,000 u/min